


**Geradeschleifer  
Straight grinder  
Meuleuse droite**



**USG 9-R**



- Hochleistungs-Geradeschleifer, hoch- oder niederdrehend, für alle Anwendungsgebiete
- Ergonomische Bauform, gewaltfrei
- Ermüdungsreises Arbeiten
- Mit Überlast-Schutz ausgerüstet
- Unterbreich für Arbeiten an engem oder innenliegenden Stellen
- Einzelige Typenreihe mit der richtigen Maschinengröße und der richtigen Drehzahl
- Tacho-Regel Elektronik für konstante Arbeitszeiten
- Elektronischer Startlaufschon
- Mechanische Bauweise

- Meuleuses droites à hautes performances, à faible ou haute vitesse pour n'importe quelle application
- Forme ergonomique, synonyme de travail sans fatigue
- Avec disjoncteur de protection en cas de surcharge
- Indispensable pour tous travaux dans des endroits difficilement accessibles ou à intérieur de caillots
- Série exceptionnelle offrant toujours la dimension et le nombre de tours appropriés
- Electronique d'asservissement tachymétrique fournissant une vitesse de travail constante
- Démarrage en douceur sans à-coups

**Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques**

Typ Type	Best-Nr. Order No.	Drehzahl Speed	Spannung Voltage	Gewicht Weight
Type	No. de cde.	Vitesse	Tension	Poids
		min <sup>-1</sup>		kg
USG 9-R	111 241	3 800 – 8 300	230V/50-Hz	2,300
USG 9-R	111 242	3 800 – 8 300	120V/60-Hz	2,300
USG 33-R	111 214	15 000 – 33 000	230V/50-Hz	2,100
USG 33-R	111 215	15 000 – 33 000	120V/60-Hz	2,100
<b>Schutzisoliertes Universalmotor</b>				
<b>Fully insulated single phase motor</b>				
<b>Moteur universel avec isolation de protection</b>				
230V/120V/50/60Hz		1050W		ø 6mm



**USG 33-R**



**Einsatzgebiete**

- USG 9-R** ► Besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliesseiben, Flacherschleifern und der pneumatischen Schleifwalze.
- USG 33-R** ► Für schwere Arbeiten mit Hartmetallfräsern und Formschleifkörpern.

**Applications**

- USG 9-R** ► For working with non-woven fibre discs, abrasive flap-wheels and with pneumatic drum.
- USG 33-R** ► For rough working with carbide burrs and mounted points.

**Applications**

- USG 9-R** ► Utilisé pour des travaux avec des disques en tissu de fibre, des roues à lanielles et des rouleaux de ponçage pneumatiques.
- USG 33-R** ► Pour des travaux lourds avec des fraises en métal dur et des meules de forme.



**Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard**

- Kabel
- Cable
- Câble
- 1 x Schutzringe, ø 6mm
- 1 x Collets
- 1 x Jeu de clés
- 1 x Jeu de clés

**Zubehör / Accessories / Accessoires**

Typ Type	Best-Nr. Order No.	Verwendung Application	Gewicht Weight
Type	No. de cde.	Application	Poids
			kg
SPZ	014 902 04	ø 6mm ► USG 9-R	0,008
SPZ	014 902 06	ø 8mm ► USG 9-R	0,008
SPZ	014 902 08	ø 12mm ► USG 9-R	0,008
SPZ	014 902 10	ø 1/4" ► USG 9-R	0,008
SPZ	014 902 11	ø 3/8" ► USG 9-R	0,008
SPZ	052 034 02	ø 6mm ► USG 33-R	0,030
SPZ	052 034 05	ø 8mm ► USG 33-R	0,030
SPZ	052 034 07	ø 10mm ► USG 33-R	0,030
SPZ	052 034 03	ø 1/4" ► USG 33-R	0,030
SPZ	052 034 03	ø 3/8" ► USG 33-R	0,030
SW 14	037 857 03	— ► USG 33-R	0,042
SW 18	037 857 04	— ► USG 33-R	0,075
SW 22	037 857 05	— ► USG 9-R	0,070



Spannzangen  
Collets  
Pinces



Spannzangen  
Collets  
Pinces



Einmalabschlüssel  
Clé à six pans  
Clé à six pans